DAKAR S3

Наименование модели	Dakar
EN ISO 20345:2011	S3 SRC
Размеры	38-47
Вес (р. 41)	600 гр.

Описание модели: Кожаная (нубук) дышащая обувь, 3 цвета, водоотталкивающая, металлический подносок, антипрокольная металлическая стелька, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, дополнительная ПУ защита в области подноска, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, петля на заднике для удобного одевания, клапан глухой противопылевой, надежная шнуровка на блочках, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S3, ПУ/ПУ подошва.

Отрасль применения: Строительство, промышленность.

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	Ед. измерения	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: металлический подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная металлическая пластина до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	15,5 18,5	>14 14
	Абсорбция удара в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение шока в пяточной части обуви	Дж	>35	>20
Верх обуви	Кожа Нубук, водоотталкивающая, коричневая, синяя или черная	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2,0	>0,8
	Толщина 1.6 мм	Коэффициент проницаемости	Mg/см2	>25,6	>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты	>90	<60
Носок	Толщина 1,2 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>35	>30
Подкладка	Синяя, коричневая или черная нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час	>2,1	>2
Задник	Толщина 1,2 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>45	>30
Стелька	Защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление истиранию	Обороты	>400	>400
Подошва	Антистатическая, ПУ/ПУ с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
	Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
	кислот				
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://safetyjogger.nt-rt.ru || sgg@nt-rt.ru

DESERT S1P

Наименование модели	Desert
EN ISO20345:2011	S1P SRC
Размеры	38-47
Вес (р. 41)	590 гр.

Описание модели: Плотный нейлоновый верх голубого, черного или песочного цвета, металлический подносок, антипрокольная металлическая стелька, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, дополнительная ПУ защита в области подноска, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, петля на заднике для удобного одевания, клапан глухой противопылевой, надежная шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S1P, ПУ/ПУ подошва.

Отрасль применения: Промышленность.

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: металлический подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная металлическая пластина до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	15,5 18,5	>14 14
	Абсорбция удара в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение шока в пяточной части обуви	>35	>20
Верх обуви	Нейлон	Коэффициент проницаемости водяного пара		>0,8
	Толщина 1.6 мм	Коэффициент проницаемости		>20
		Водоотталкивающая стойкость		<60
Носок	Толщина 1,2 мм	Коэффициент проницаемости		>30
Подкладка	Нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара		>2
Задник	Толщина 1,0 мм	Коэффициент проницаемости		>30
Стелька	Моделированная, защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление истиранию	>400	>400
Подошва	Антистатическая, ПУ/ПУ с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления	Сопротивление истиранию (потери)	110	<150
	Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	+1,0	<+12
		Коэффициент сцепления подошвы	0,18	>0,15

CLIMBER S3

Наименование модели	Climber
ENISO 20345:2011	S3 SRC
Размеры	38-47
Вес (р. 41)	625 gr.

Описание модели: Кожаная (нубук) дышащая обувь, черная, водоотталкивающая, отсутствие металлических элементов, композитный подносок, антипрокольная стелька SJ Flex, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, дополнительная ПУ защита в области подноска, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, светоотражающие элементы, петля на заднике для удобного одевания, клапан глухой противопылевой, надежная шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S3, PU/PU подошва.

Отрасль применения: Строительство, Промышленность.

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	Ед. измерения	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: композитный подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная вставка SJ FLEX до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	17,5 17	>14 14
	Абсорбция удара в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение удара в пяточной части обуви	Дж	>34	>20
Верх обуви	Черная кожа нубук, водоотталкивающая	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2,7	>0,8
	Толщина 1,6 мм	Коэффициент проницаемости	Mg/см2	>25	>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты	>90	<60
Носок	Толщина 1,1 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>35	>30
Подкладка	Черная нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час	>5	>2
Задник	Толщина 1,0 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>45	>30
Стелька	Защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление к истиранию	Обороты	>400	>400
Подошва	Антистатическая, рифлёная подошва, ПУ/ПУ с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
	Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

JUMPER S3

Наименование продукта Jumper
EN ISO20345:2011 S3 SRC
Размеры 36-47
Вес (р. 41) 580 гр.

Описание модели: Нубук и нейлон мэш, водоотталкивающая, черный и серый цвет, отсутствие металлических элементов, композитный подносок, антипрокольная стелька SJ Flex, антистатические свойства, нескользящая подошва, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, , светоотражающие элементы сбоку, петля на заднике для удобного одевания, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S3, подошва ПУ/ПУ.

Область применения: Производство

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить вашу обувь и использовать специальные защитные средства. Не сушите вашу обувь на батарее, ни рядом с источниками тепла.

		Описание	Ед. измерения	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: композитный подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная вставка SJ FLEX до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	17,5 17	>14 14
	Абсорбция удава в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение шока в пяточной части обуви	Дж	>34	>20
Верх обуви	Кожа нубук, водоустойчивая, черные	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2.7	>0,8
	Толщина 1,6mm	Коэффициент проницаемости	Mg/см2	>25	>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты	>90	<60
Носок	Толщина 1,2mm	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>35	>30
Подкладка	Чёрный усиленный нейлон	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час	>5	>2
Задник	Толщина 1,2mm	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>45	>30
Стелька	Защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания, абсорбирующая	Сопротивление истиранию	Циклы	>400	>400
Подошва	Антистатический двойной полиуретан поверх ПУ/ПУ, литьевой метод крепления	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
	защита от скольжения, от истирания, масло-жировых сред и слабых кислот	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

ORION S1P

Наименование модели Orion
EN20345:2011 S1P SRC
Размеры 36-47
Вес (р. 41) 640 гр.

Описание модели: Кожаные (нубук) ботинки темно-голубого цвета с желтыми элементами, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, стальной подносок, антипрокольная металлическая стелька, шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S1P, ПУ/ПУ.

Отрасль применения: Промышленность

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	Ед. измерения	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: стальной подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная вставка SJ FLEX до 1100 Н Подгощение удара в области пятки при ходьбе	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	17,5 17	>14 14
		Поглощение удара в пяточной части обуви	Дж	>34	>20
Верх обуви	Нубук, темно-голубой с желтыми элементами,	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2,7	>0,8
	Толщина 1,6mm	Коэффициент проницаемости	Mg/см2		>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты		<60
Носок	Толщина 1,2mm	Коэффициент проницаемости	Мг/см2		>30
Подкладка	Черная нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час		>2
Задник	Толщина 1,0mm	Коэффициент проницаемости	Мг/см2		>30
Стелька	Защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление к истиранию	Обороты	>400	>400
Подошва	Антистатическая, рифлёная подошва, ПУ/ПУ с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
		Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

TITAN S1P

Наименование модели	Titan
EN20345:2011	S1P SRC
Размеры	36-47
Вес (р. 41)	620 гр.

Описание модели: Кожа нубук темно-голубого цвета, подкладка Черная нейлоновая сетка , антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, стальной подносок, антипрокольная металлическая стелька, надежная шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S1P, ПУ/ПУ.

Отрасль применения: Промышленность

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	**Ед. измерения**	**Результат**	**EN345 требования**
Обувь	Защитный подносок: стальной подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная вставка SJ FLEX до 1100 Н Подгощение удара в области пятки при ходьбе	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	17,5 17	>14 14
		Поглощение удара в пяточной части обуви	Дж	>34	>20
Верх обуви	Нубук, темно-голубой с желтыми элементами,	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2.7	>0,8
	Толщина 1,6mm	Коэффициент проницаемости	Mg/см2		>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты		<60
Носок	Толщина 1,2mm	Коэффициент проницаемости	Мг/см2		>30
Подкладка	Черная нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час		>2
Задник	Толщина 1,0mm	Коэффициент проницаемости	Мг/см2		>30
Стелька	Защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление к истиранию	Обороты	>400	>400
Подошва	Антистатическая, рифлёная подошва, ПУ/ПУ с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
		Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

KRONOS S1P

Наименование модели	Kronos
ENISO20345:2011	S1P SRC
Размеры	36-47
Вес (р. 41)	620 гр.

Описание модели: Кожаная (нубук) дышащая обувь, голубая, металлический подносок, антипрокольная металлическая стелька, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, дополнительная ПУ защита в области подноска, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, петля на заднике для удобного одевания, клапан глухой противопылевой, надежная шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S1P ПУ/ПУ подошва.

Отрасль применения: Промышленность.

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	Ед. измерения	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: металлический подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Металлическая стелька до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	17,5 17	>14 14
	Абсорбция удара в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение удара в пяточной части обуви	Дж	>34	>20
Верх обуви	Голубая кожа Нубук	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2.7	>0,8
	Толщина 1,6 мм	Коэффициент проницаемости	Mg/см2		>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты		<60
Носок	Толщина 1,2 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2		>30
Подкладка	Серая нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час		>2
Задник	Толщина 1,0 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2		>30
Стелька	Моделированная, защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление к истиранию	Обороты	>400	>400
Подошва	Антистатическая, ПУ/ПУ с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
	Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

SATURNUS S1P

Наименование модели	Saturnus
ENISO20345:2011	S1P SRC
Размеры	36-47
Вес (р. 41)	640 гр.

Описание модели: Кожаная (нубук) дышащая обувь, голубая, металлический подносок, антипрокольная металлическая стелька, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, дополнительная ПУ защита в области подноска, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, петля на заднике для удобного одевания, клапан глухой противопылевой, надежная шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S1P ПУ/ПУ подошва.

Отрасль применения: Промышленность.

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно ухаживать за ней обувью, используя влажную тряпку или специальные чистящие средства. Не сушите вашу обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	Ед. измерения	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: металлический подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная металлическая вставка до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	17,5 17	>14 14
	Абсорбция удара в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение удара в пяточной части обуви	Дж	>34	>20
Верх обуви	Голубая кожа Нубук	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2,7	>0,8
	Толщина 1,6 мм	Коэффициент проницаемости	Mg/см2		>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты		<60
Носок	Толщина 1,2 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2		>30
Подкладка	Серая нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час		>2
Задник	Толщина 1,0 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2		>30
Стелька	Моделированная, защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление к истиранию	Обороты	>400	>400
Подошва	Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
	Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

XPLORE S3

Наименование модели Xplore
ENISO20345:2011 S3 SRC HRO
Размеры 38-47
Вес (р. 41) 680 гр.

Описание модели: Кожаная дышащая обувь, цвета хаки, нубук, водоотталкивающая, отсутствие металлических элементов, композитный подносок, антипрокольная стелька SJ Flex, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, дополнительная ПУ защита в области подноска, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, усиленный ребристый задник для абсорбции удара сзади, петля на заднике для удобного одевания, клапан глухой противопылевой, надежная шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S3 ПУ/Нитрил, подошва с защитой от высоких температур, теплоизоляция.

Отрасль применения: Промышленность.

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	Ед. измерения	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: композитный подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная вставка SJ FLEX до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	17,5 17	>14 14
	Абсорбция удара в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение удара в пяточной части обуви	Дж	>34	>20
Верх обуви	Нубук цвета хаки, водоотталкивающая	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2,7	>0,8
	Толщина 1,6 мм	Коэффициент проницаемости	Mg/см2	>25	>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты	>90	<60
Носок	Толщина 1,6 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>35	>30
Подкладка	Нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час	>5	>2
Задник	Толщина 1,6 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>45	>30
Стелька	Моделированная, защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление к истиранию	Обороты	>400	>400
Подошва	Антистатическая, ПУ/Нитрил с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
	Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
	слабых кислот				
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

X2000 S3

Наименование продукта X2000
EN ISO20345:2011 S3 SRC
Размеры 38-47
Вес (р. 41) 650 гр.

Описание модели: Кожаная (нубук) дышащая обувь, водоотталкивающая, металлический подносок, антипрокольная металлическая стелька, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, дополнительная ПУ защита в области подноска, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, светоотражающие элементы, петля на заднике для удобного одевания, клапан глухой противопылевой, надежная шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S3, ПУ/ПУ подошва.

Отрасль применения: Промышленность.

Меры предосторожности и ухода за обувью: Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	Ед. измерения	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: металлический подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная металлическая пластина до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	17,5 17	>14 14
	Абсорбция удара в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение шока в пяточной части обуви	Дж	>34	>20
Верх обуви	Кожа Нубук, водоотталкивающая, коричневая	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2,7	>0,8
	Толщина 1.6 мм	Коэффициент проницаемости	Mg/см2	>25	>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты	>90	<60
Носок	Толщина 1,2 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>35	>30
Подкладка	Синяя нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час	>5	>2
Задник	Толщина 1,0 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>45	>30
Стелька	Моделированная, защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление истиранию	Обороты	>400	>400
Подошва	Антистатическая, рифлёная подошва, ПУ/ПУ с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
	Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот.	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

X2020P S3

Наименование модели	X2020P
ENISO20345:2011	S3 SRC
Размеры	37-47
Вес (р. 41)	610 гр.

Описание модели: Кожаная (нубук) дышащая обувь, водоотталкивающая, металлический подносок, антипрокольная металлическая стелька, антистатические свойства, нескользящая подошва, подкладка из нейлоновой сетки, дополнительная ПУ защита в области подноска, моделированная стелька, абсорбция удара в области пятки при ходьбе, светоотражающие элементы, петля на заднике для удобного одевания, клапан глухой противопылевой, надежная шнуровка, для типа ног со стандартным и высоким подъемом, S3, ПУ/ПУ подошва.

Отрасль применения: Промышленность.

Меры предосторожности и ухода за обувью:
Чтобы продлить срок службы обуви, мы рекомендуем регулярно чистить ее и использовать средства по уходу за обувью. Не сушите обувь ни на батарее, ни рядом с другими источниками тепла.

		Описание	Ед. измерения	Результат	EN345 требования
Обувь	Защитный подносок: металлический подносок: Сила удара до 200 Дж Давление до 1500 Кг Подошва: Защитная металлическая пластина до 1100 Н	Ударная стойкость (Восстановление после удара) Прочность на сжатие (Восстановление после сжатия)	Мм Мм	17,5 17	>14 14
	Абсорбция удара в области пятки: Полиуретан низкой плотности в пяточной части	Поглощение шока в пяточной части обуви	Дж	>34	>20
Верх обуви	Кожа Нубук, водоотталкивающая, коричневая	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/м2 час	>2,7	>0,8
	Толщина 1.6 мм	Коэффициент проницаемости	Mg/см2	>25	>20
		Водоотталкивающая стойкость	Минуты	>90	<60
Носок	Толщина 1,2 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>35	>30
Подкладка	Синяя нейлоновая сетка	Коэффициент проницаемости водяного пара	Мг/см2 час	>5	>2
Задник	Толщина 1,0 мм	Коэффициент проницаемости	Мг/см2	>45	>30
Стелька	Защита от статического напряжения, защита от истирания и от расслаивания	Сопротивление истиранию	Обороты	>400	>400
Подошва	Антистатическая, ПУ/ПУ с заливкой в области подноска, литьевой метод крепления	Сопротивление истиранию (потери)	Мм3	110	<150
	Поглощение шока, защита от Поглощение удара при ходьбе, защита от скольжения, истирания, статического напряжения, минеральных масел и слабых кислот	Защита от нефтепродуктов (изменение объёма AV)	%	+1,0	<+12
		Коэффициент сцепления подошвы	-	0,18	>0,15

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

http://safetyjogger.nt-rt.ru || sgg@nt-rt.ru